

## Saunaukse paigaldamise juhend

- Arvestades asjaolu, et ukse alt toimub värske õhu sissevool leiliruumi tuleb saunauks paigaldada nii kõrgele, et ukselehe ja põranda vahele jääks 60-100 mm avatud ruumi.
- Saunaukse avanemise käelisus on vahetatav ja seda saab muuta horisontaalse ülalpoole kinnitamisega vertikaalsete lengipostide erinevatele otstele.
- Enne ukse paigaldama asumist kontrollige ukse sobivust paigaldusavasse. Ukseava mõõtmisel kontrollige ka täisnurka ja püstloodi. Avaus peab olema ukselehe välimisest mõõdust 10..40 mm laiem ja 50..120 mm kõrgem. Vajadusel korrigeerige ukseava.
- Kuuskant võtmega kruvige lahti ukse hinged (ilukilbi all) ja eemaldage ettevaatlikult ukseklaas lengist. Eemaldage alumine abiliist.
- Paigaldage eemaldatud klaasuks ohutusse kohta. Toetage servapinnaga puitklotsidele. Klaas võib puruneda tükikideks kivile või metallile toetades . Samuti vältige lööke lööke klaasi nurkadesse või servadesse.
- Asetage ukselehe avasse. Esmalt loodige ja kinnitage sirgelt ning tugevalt lengi hingede poolne vertikaal. Kinnitamiseks kasutage sobiva pikkusega kruve mis paigaldatakse läbi ette puuritud avade. Rihtimine toimub kiilude abil.
- Saunaukse lengi alumine ots ei tohi olla vastu põrandat. Põrandalt imeb puit niiskust endasse. Soovitav minimaalne vahe olgu 40 mm.
- Seejärel kinnitage klaasuks lengi külge.
- Reguleerige lengi vastusepool klaasukse ja vesiloodi järgi. Kontrollige käiguvahed ning kinnitage leng tugevalt kruvidega seina külge. Rihtimiseks kasutage kiilusid.
- Paigaldage lengi kinnitusaukudele pakis kaasas olevad lengikorgid.
- Kinnitage käepide keerates seda päripäeva.

---

**Saunapartner OÜ** Reg.nr 12829525 Tel. +372 5656 0644

[www.saunauks.ee](http://www.saunauks.ee) Ladu: Pärnu mnt 91, Tallinn [saunauks@gmail.com](mailto:saunauks@gmail.com)

# SAUNAPARTNER OÜ

---

- Ukseava ja lengi vaheline tühimik täitke soojustusmaterjaliga, mis on niiskuse eest kaitstud
- Naturaalne puit on pinnaviimistluseta ja seda tuleb töödelda enne esimest kasutuskorda sarnaselt leiliruumi seintega kas toonitava saunalaki või puidukaitse õliga.
- Soovi korral kinnitage viimasena lengi külge piirdeliistud (ei sisaldu komplektis)
- Saunaukse fikseerimiseks suletud asendis kasutame spetsiaalset reguleeritavat rull-lukku mille tugevust saate ise reguleerida

KÄSITLE UST PAIGALDUSEL ETTEVAATLIKULT, PAIGALDUSE KÄIGUS TEKKINUD UKSE VIGASTUSTE EEST EI VASTUTA TOOTJA EGA EDASIMÜÜJA!

## Saunaukse hooldusjuhend

Lisaks esmasele lengitöötlusele vastava õli või vahaga, tagab uste regulaarne hooldus neile pikaajalise hea väljanägemise. Viimistletud lengi saab puhastada niiske lapiga. Aeg-ajalt võib lengi üle viimistleda õli või vahaga (sama vahendiga millega algselt töödeldud). Klaasil olev mustus ning katlakiviplekid eemaldage vastava puhastusvahendiga. Pärast puhastusaine kasutamist loputage klaas puhta veega ning kuivatage hoolikalt. Vältige abrasiivsete puhastusvahendite kasutamist.



---

**Saunapartner OÜ** Reg.nr 12829525 Tel. +372 5656 0644

[www.saunauks.ee](http://www.saunauks.ee) Ladu: Pärnu mnt 91, Tallinn [saunauks@gmail.com](mailto:saunauks@gmail.com)